

# Acti 9

Siguran, pouzdan, inteligentan i jednostavan za instalaciju- modularni Acti 9 program

## Sigurnosni uređaji

- > Automatski prekidač
- > Diferencijalni zaštitni prekidač
- > Vigi™ blok za diferencijalnu zaštitu
- > Odvodnik prenapona

## Nadzor, kontrola i daljinsko upravljanje

- > Kontrola osvetljenja
- > Vremenski releji
- > Automatsko ponovno uključenje



### 100% bezbedan

Potpuna bezbednost pri intervenciji zahvaljujući VISI-SAFE konceptu i klasi zaštite 2 sa prednje strane



### Efikasnost do 100%

VisiTrip omogućava brzu identifikaciju prorade zaštite kako bi se smanjilo vreme trajanja otkaza

„Uvek imam pravo rešenje, po dobroj ceni sa tehničkim karakteristikama koje odgovaraju različitim aplikacijama Sa Acti 9 ponudom, štedimo i vreme i energiju.“

## Dodatni uređaji

- > Kontaktori
- > Impulsni releji
- > Izborne sklopke
- > Signalne svetiljke
- > Tasteri i prekidači
- > Brojila energije

## Instalacioni sistem

- > Izolacija na priključcima
- > Distriblok sistem
- > Mogućnost nadogradnje sa Multiklip sistemom



## Jednostavan za rad

Jedan proizvod u skladu sa dva standarda, puna koordinacija između diferencijalne zaštite i prekidne moći automatskog prekidača, jasne oznake i privlačan dizajn

## Acti9




## Automatski prekidači K60N

Tip	1P	
Pomoćni kontakti	Bez pomoćnih kontakata	
Nazivna struja (In)	Kriva	
	B	C
2 A	-	A9K02102
4 A	-	A9K02104
6 A	A9K01106	A9K02106
10 A	A9K01110	A9K02110
13 A	A9K01113	A9K02113
16 A	A9K01116	A9K02116
20 A	A9K01120	A9K02120
25 A	A9K01125	A9K02125
32 A	A9K01132	A9K02132
40 A	A9K01140	A9K02140
Radna frekvencija	50/60 Hz	50/60 Hz
Širina u modulima od 9 mm	2	2

## FID sklopka ID K

Tip	Osetljivost		
2P		Nazivna struja	25 A
			40 A
4P		Nazivna struja	25 A
			40 A
			63 A
Nazivni napon (Ue)		2P	
		4P	
Radna frekvencija			

3P



Bez pomoćnih kontakata

Kriva

B

C

-	-
-	-
A9K01306	A9K02306
A9K01310	A9K02310
-	A9K02313
A9K01316	A9K02316
A9K01320	A9K02320
A9K01325	A9K02325
A9K01332	A9K02332
A9K01340	A9K02340
50/60 Hz	50/60 Hz
6	6

AC

Širina u  
modulima od 9  
mm

30 mA

300 mA

A9Z05225

-

4

A9Z05240

-

30 mA

300 mA

A9Z05425

-

8

A9Z05440

A9Z06440

A9Z05463

A9Z06463

230 - 240 V



400 - 415 V

50 Hz



## DPN Vigi K

Type	Osetljivost	AC	Širina u modulima od 9 mm	
1P+N Kriva B	Nazivna struja	30 mA	4	
		10 A		A9D22610
		16 A		A9D22616
		20 A		A9D22620
1P+N Kriva C	Nazivna struja	30 mA	4	
		10 A		A9D20610
		16 A		A9D20616
		20 A		A9D20620
Nazivni napon (Ue)	230 V AC			
Radna frekvencija	50 Hz			



## Vilaste sabirnice

**Primena:** distribucija energije u rezidencijalnim objektima.

**Direktna i brza montaža i demontaža.**

### Tehničke karakteristike

- ☐ U skladu sa standardom: IEC 60664-1
- ☐ Dozvoljena struja: 63 A
- ☐ Nominalni napon:
- ☐ L-N: 230 V AC



## Viljuškaste sabirnice za K60 i ID K

Tip	In (A)	Opis	Referenca
	63	Viljuškasta sabirnica za 12 modula	R9XFH*12
	63	Viljuškasta sabirnica za 18 modula	R9XFH*18
	63	Viljuškasta sabirnica za 57 modula	R9XFH*57

\* za 1P sabirnicu : 1, za 2P sabirnicu : 2, za 3P sabirnicu : 3, za 4P sabirnicu: 4

## Dodatni pribor

Izolatori kontakata (20 komada)	R9XT20
Konektori (4 komada)	R9XFC04
Krajnji poklopci (10 komada)	R9XE*10

\* za 1P sabirnicu : 1, za 2P sabirnicu : 2, za 3P sabirnicu : 3, za 4P sabirnicu: 4

