

Easy Pragma – stanska razvodna tabla

Easy pragma razvodne table služe za instalaciju opreme na "DIN" šinu u stambenim objektima. Na raspolaganju su Vam modeli od 1 do 3 reda, sa kapacitetom 8 do 18 modula po redu.



Ugradna tabla
providna vrata
36 modula



Ugradna tabla
puna vrata
36 modula

Opis proizvoda

Montira se u zid ili na zid unutar objekta:

- Ekonomičan dizajn i jednostavna instalacija
- Opremljena punim ili providnim vratima, koja se otvaraju do 180°
- Prefabrikovani otvori za kablove na sve četiri strane
- 1 do 3 DIN šine
- Sabirnica za nulu i zemlju

Ugradna razvodna tabla				Referenca	
Broj redova	Broj modula po redu	Kapacitet 18 mm modula	Nazivna struja In (A)	Sa punim vratima	Sa providnim crnim vratima
1	8	8	63	EZ9E108P2F	EZ9E108S2F
	12	12	63	EZ9E112P2F	EZ9E112S2F
	18	18	63	EZ9E118P2F	EZ9E118S2F
2	12	24	63	EZ9E212P2F	EZ9E212S2F
3	12	36	63	EZ9E312P2F	EZ9E312S2F



Nadgradna
tabla
providna vrata
24 modula



Nadgradna
tabla puna
vrata
24 modula

Nadgradna razvodna tabla				Referenca	
Broj redova	Broj modula po redu	Kapacitet 18 mm modula	Nazivna struja In (A)	Sa punim vratima	Sa providnim crnim vratima
1	8	8	63	EZ9E108P2S	EZ9E108S2S
	12	12	63	EZ9E112P2S	EZ9E112S2S
	18	18	63	EZ9E118P2S	EZ9E118S2S
2	12	24	63	EZ9E212P2S	EZ9E212S2S
3	12	36	63	EZ9E312P2S	EZ9E312S2S

Tehnički podaci

Usklađenost sa standardima	IEC 60670-1-24
Nazivna struja (In) Tabla 8-24 modula	63 A
Nazivna struja (In) Tabla 36 modula	80 A
Radni napon (Ue)	400 V
Napon izolacije (Ui)	500 V
Klasa izolacije	Klasa 2 (prema EN 60439-3)
Stepen zaštite prema EN 60529	IP 40
Stepen zaštite od mehaničkog udara	IK 07
Materijal	Samogasiva plastika: otporna na vatru i temperaturu do 650°C/30 min, prema IEC 60695-2-11, bez halogena