



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Broj 18 mm modula po redu	12

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	24
Broj horizontalnih redova	3
Ukupan broj 18 mm modula	36
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/Nula
Broj priključnih blokova	2 uzemljenje/nula (vijčano) sa 22 izvodi
Kablovski uvod	Definisani uvodi kablova
Tip prednjeg poklopca	Zatamnjeni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja	80 A
[Ue] nazivni napon	400 V AC
[Uimp] nazivni napon impulsa	2,5 KV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Širina	Spoljašnja strana: 256 mm
Visina	Spoljašnja strana: 451 mm
Dubina	Spoljašnja strana: 96 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	1700 G

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Otpornost na vatru	650 °C 1800 s) u skladu sa IEC 60695-2-10
IP stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
IK stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...70 °C

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Product Life Status : **Komercijalizovano**