

## Spojnice za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom

### Spojnice za kablove izolovane plastičnom masom i sa čaurama sa zavrtnjima

Nazivni napon U <sub>o</sub> /U (kV)	Presek provodnika (mm <sup>2</sup> )	Oznaka za naručivanje za kablove		Dimenzije (mm)	
		bez armature	sa armaturom od traka	L	D
0,6/1	1,5- 6	POLJ-01/4X 1-	6	230	25
	1,5- 6	POLJ-01/5X 1-	6*	230	25
	4- 16	POLJ-01/4X 4-	16	300	35
	4- 16	POLJ-01/5X 4-	16*	300	35
	10- 35	POLJ-01/4X 10-	35-T	450	50
	10- 35	POLJ-01/5X 10-	35*	450	50
	25- 70	POLJ-01/4X 25-	70-T	600	70
	70-120	POLJ-01/4X 70-	120-T	650	80
	150-240	POLJ-01/4X150-	240-T	800	110

\* Ove spojnice se mogu primeniti za 4- i 5-žilne kablove.

**Napomena:** Spojnice se moraju upotrebiti uz spojne čaure isporučene u kompletu, druge vrste spojnih čaura se ne smeju koristiti. Spojnice za kablove sa armaturom od žice se isporučuju na poseban zahtev.

### Spojnice bez spojnih čaura za kablove izolovane plastičnom masom bez armature

Nazivni napon U <sub>o</sub> /U (kV)	Presek provodnika (mm <sup>2</sup> )		Oznaka za naručivanje	Dimenzije (mm)		Spojnica	
	Čaure za presovanje	Čaure sa zavrtnjima		Max. dužina	Prečnik	L	D
<b>za primenu sa čaurama za presovanje ili čaurama sa zavrtnjima</b>							
0,6/1	1,5- 10		SMOE-81511	35	8	230	25
	1,5- 10		SMOE-81511-CEE05*	35	8	230	25
	6- 25		SMOE-81512	75	12	450	40
	6- 25		SMOE-81512-CEE05*	75	12	450	40
	16- 50		SMOE-81513	95	18	600	50
	70-150	70-120	SMOE-81514	130	26	750	80
	95-300	150-240	SMOE-81515	150	37	850	110
<b>za primenu sa čaurama sa zavrtnjima</b>							
0,6/1		10- 35	SMOE-81516	45	18	400	50
		10- 35	SMOE-81516-CEE05*	45	18	400	50
		25- 70	SMOE-81517	60	26	500	70
		70-120	SMOE-81518	75	29	550	80
		150-240	SMOE-81519	85	38	700	110

\* Spojnice sa modifikacionim kodom CEE05 se mogu primeniti za 4- i 5-žilne kablove.

### Spojnice bez spojnih čaura za kablove izolovane plastičnom masom sa armaturom od čeličnih traka ili sa el. zaštitom od aluminijumskih traka

Nazivni napon U <sub>o</sub> /U (kV)	Presek provodnika (mm <sup>2</sup> )		Oznaka za naručivanje	Dimenzije (mm)		Spojnica	
	Čaure za presovanje	Čaure sa zavrtnjima		Max. dužina	Prečnik	L	D
<b>za primenu sa čaurama za presovanje ili čaurama sa zavrtnjima</b>							
0,6/1	1,5- 10		SMOE-81521	35	8	300	25
	6- 25		SMOE-81522	75	12	500	40
	16- 50		SMOE-81523	95	18	650	50
	70-150	70-120	SMOE-81524	130	26	850	80
	95-300	150-240	SMOE-81525	150	37	950	110
<b>za primenu sa čaurama sa zavrtnjima</b>							
0,6/1		10- 35	SMOE-81526	45	18	450	50
		25- 70	SMOE-81527	60	26	600	70
		70-120	SMOE-81528	75	29	650	80
		150-240	SMOE-81529	85	38	800	110

**Napomena:** Dimenzije spojnih čaura ne smeju prelaziti vrednosti iz gornjih tabela. Područje preseka navedeno u tabelama pokriva sve kablove sa PVC izolacijom uz postupak spajanja provodnika presovanjem čaura prema DIN standardu ili korišćenjem čaura sa zavrtnjima za koje su date maksimalne dimenzije.