



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Ime proizvoda	Compact INS
Broj polova	4P
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ie] nazivna struja	AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 320 A DC 125 V 2 pola serijski DC-22A: 320 A DC 250 V 4 pola serijski DC-23A: 320 A DC 125 V 2 pola serijski DC-23A: 320 A DC 250 V 4 pola serijski
[Ui] nazivni napon izolacije	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV 8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	320 A pri 60 °C
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja	330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz 50 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju	Da
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne

Stepen zaprljanosti	3
---------------------	---

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Direktno prednjom zakretnom ručicom
Boja drške	Crna
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Ploča Šina
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
Maksimalna snaga	AC-23: 160 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 220 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 250 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
Nazivni ciklus	Neprekidno
[I _{cw}] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	11,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 20 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 4 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3 4,9 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	AC-22A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 ciklusa 250 V DC
Povezivanje	45 mm
Visina	205 mm
Širina	185 mm
Dubina	130 mm
Masa proizvoda	4,9 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	CCC KEMA-KEUR
IP stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
IK stepen zaštite	IK07 u skladu sa EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Not applicable, out of EU RoHS legal scope EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
------	---

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
