

OBO Quick-porodica



Quick-obujmica

Tip	Nominalna veličina	Boja	Pakov.-karton	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
2955 M16	M16	svetlo siva	1200	100	0,252	2149 00 4
2955 M20	M20	svetlo siva	1200	100	0,325	2149 01 0
2955 M25	M25	svetlo siva	1200	100	0,433	2149 01 6
2955 M32	M32	svetlo siva	600	50	0,630	2149 02 2
2955 M40	M40	svetlo siva	600	50	0,835	2149 02 8
2955 M50	M50	svetlo siva	300	25	1,454	2149 03 4
2955 M63	M63	svetlo siva	240	20	2,203	2149 04 0
2955 M16 SW	M16	duboko crno	1200	100	0,252	2149 55 9
2955 M20 SW	M20	duboko crno	1200	100	0,325	2149 56 3
2955 M25 SW	M25	duboko crno	1200	100	0,433	2149 56 7
2955 M32 SW	M32	duboko crno	600	50	0,630	2149 57 1
2955 M40 SW	M40	duboko crno	600	50	0,835	2149 57 5
2955 M50 SW	M50	duboko crno	300	25	1,454	2149 57 9
2955 M63 SW	M63	duboko crno	240	20	2,203	2149 58 3

PP Polipropilen

€/100 kom.

OBO Quick-obujmica tipa 2955/...: za sve metričke čelične armirane cevi, kao i metričke izolacione cevi za mala i srednja opterećenja. Pogodne za montažu OBO Quick-Pipe.

Pomoćni elementi za centriranje cevi omogućavaju optimalno postavljanje cevi i automatski okreću obujmicu u ispravnu poziciju.

Univerzalna mogućnost pričvršćivanja; može da se montira serijski sa OBO Multi-Quick i starQuick-obujmicama.


Prezre za bočno podešavanje kod montaže pomoću vijka za drvo ili udarnog anker vijka.

Veličine M16-M32 mogu da se montiraju na navoj M6.

Preporučeno rastojanje pričvršćivanja 50-60 cm, maksimalne vrednosti F kod 20°C sobne temperature pogledati u tabeli.

Važne dimenzije Quick-obujmice

G	A	B	C	D1	SW	F	H	h	F (20°C)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	75
M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	120
M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230



Quick-obujmica, samogasiva

Tip	Nominalna veličina	Boja	Pakov.-karton	Pakov. Komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
2955 F M16 STGR	M16	kameno sivo	1200	100	0,252	2149 30 3
2955 F M20 STGR	M20	kameno sivo	1200	100	0,325	2149 30 9
2955 F M25 STGR	M25	kameno sivo	1200	100	0,433	2149 31 5
2955 F M32 STGR	M32	kameno sivo	600	50	0,630	2149 32 1
2955 F M40 STGR	M40	kameno sivo	600	50	0,835	2149 32 7
2955 F M50 STGR	M50	kameno sivo	300	25	1,454	2149 33 3
2955 F M63 STGR	M63	kameno sivo	240	20	2,203	2149 33 9
2955 F M16 RW	M16	čisto bela	1200	100	0,252	2149 35 1
2955 F M20 RW	M20	čisto bela	1200	100	0,325	2149 35 7
2955 F M25 RW	M25	čisto bela	1200	100	0,433	2149 36 3
2955 F M32 RW	M32	čisto bela	600	50	0,630	2149 36 9
2955 F M40 RW	M40	čisto bela	600	50	0,835	2149 37 5
2955 F M50 RW	M50	čisto bela	300	25	1,454	2149 38 1

PP Polipropilen

€/100 kom.

OBO Quick-obujmica tipa 2955/...: za sve metričke čelične armirane cevi, kao i metričke izolacione cevi za mala i srednja opterećenja. Pogodne za montažu OBO Quick-Pipe.

Pomoćni elementi za centriranje cevi omogućavaju optimalno postavljanje cevi i automatski okreću obujmicu u ispravnu poziciju.

Univerzalna mogućnost pričvršćivanja; može da se montira serijski sa OBO Multi-Quick i starQuick-obujmicama.

Prezre za bočno podešavanje kod montaže pomoću vijka za drvo ili udarnog anker vijka.

Veličine M16-M32 mogu da se montiraju na navoj M6.

Preporučeno rastojanje pričvršćivanja 50-60 cm, maksimalne vrednosti F kod 20°C sobne temperature pogledati u tabeli.

Važne dimenzije Quick-obujmice

G	A	B	C	D1	SW	F	H	h	F (20°C)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	75
M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	120
M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230

